

CEKOL A-45 FINISZ

Weißer Spachtelmasse

- gebrauchsfertig
- super weiß, super glatt
- Schichtdicke bis zu 3 mm
- lässt sich leicht schleifen



EINSATZBEREICH

CEKOL A-45 Finisz ist besonders für die Endverspachtelung und das Glätten von Oberflächen vor dem Streichen geeignet. Es ermöglicht die Vorbereitung einer ideal glatten weißen Oberfläche, die sich leicht streichen lässt. Vergilbt nicht durch Lichteinwirkung. Eventuelle kleine Unebenheiten der Spachtelmasse kann man nach dem Austrocknen mit Schleifpapier bzw. Schleifnetz schleifen. Das Produkt kann man manuell bzw. maschinell auftragen. Nach dem Austrocknen kann es mit sämtlichen Farbsorten gestrichen werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, sauber, fest und fettfrei sein. Sämtliche lose Elemente, die mit der Oberfläche nicht fest verbunden sind, müssen entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen mit CEKOL DL-80 grundieren.

EIGENSCHAFTEN

CEKOL A-45 Finisz ist eine gebrauchsfertige Dekorspachtelmasse auf Basis von Acryldispersion und weißen, hochwertigen natürlichen Füllstoffen. Sie dient zum Ausgleichen und Spachteln von Oberflächen vor dem Streichen, aber auch zur Herstellung von dekorativen Beschichtungen. Sie kann innerhalb von Gebäuden auf Untergründen aus Beton, Gips, GK-Platten, ausgehärtetem traditionellem Kalkzementputz und auf Acrylfarben, die stark am Untergrund haften, verwendet werden.

VERARBEITUNG

Die Spachtelmasse mit Edelstahl- bzw. Kunststoffwerkzeugen auftragen. Die Schichtdicke bis zu 3 mm. Die nächste Schicht kann nach Aushärten und Austrocknen der 1. Schicht aufgetragen werden. Die Spachtelmasse kann glatt aufgetragen werden bzw. man kann sie zur Gestaltung von verschiedenen dekorativen Formen und Oberflächen anwenden. Die Textur der Oberfläche hängt von den verwendeten Werkzeugen ab. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERBEDINGUNGEN

Bitte in Originalverpackungen, in trockenen und verdunkelten Räumen, fern von Wärmequellen aufbewahren. Vor höheren Temperaturen und Frost schützen.

HINWEISE

1. Bei stark saugenden Untergründen mit tief eindringendem Grundiermittel CEKOL DL-80 grundieren.
2. Das Produkt mit Edelstahl- bzw. Kunststoffwerkzeugen auftragen.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 15824
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Schichtdicke:	bis zu 3 mm
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Trocknungszeit:	hängt von der aufgetragenen Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab: ca. 6 Stunden bei einer Schichtdicke von ca. 1-2 mm (bei der Temperatur von ca. 22°C±2 und Feuchtigkeit von 30%).
Haftung zum Untergrund:	aus Beton: $\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$
Brandverhalten:	A2
Das Produkt besitzt:	Hygiene-Attest
Verpackung 3 kg	EAN 5906474231030
Verpackung 8 kg	EAN 5906474230088
Verpackung 20 kg	EAN 5906474230200