

CEKOL B-45 FINISH

Feinspachtelmasse

- gebrauchsfertig
- super glatt
- leichtgängig zu verarbeiten
- Schichtdicke bis zu 3 mm



EINSATZBEREICH

CEKOL B-45 Finisz kann im Innenbereich auf Untergründen aus Beton, Gips, GK-Platten, ausgehärtetem traditionellem Zementkalkputz und auf sehr gut am Untergrund haftenden Acrylanstichen eingesetzt werden. Nach dem Austrocknen wird eine besonders glatte Oberfläche erreicht, deren Farbton dem ausgehärteten Gipsputz ähnelt.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss sauber, fest und fettfrei sein. Die Öl- und Lehmfarben sowie lose Sandkörner müssen entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen mit CEKOL DL-80 grundieren

EIGENSCHAFTEN

CEKOL B-45 Finisz ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Acryldispersion und hochwertigen, natürlichen weißen Füllstoffen. Sie dient zum Ausgleichen und Spachteln von Oberflächen vor dem Streichen, aber auch zur Herstellung von dekorativen Beschichtungen. Die Masse kann manuell bzw. mechanisch mit Hilfe von entsprechenden Maschinen und Werkzeugen auftragen werden. Dank der Möglichkeit der mechanischen Auftragung bildet sie eine ideale Ergänzung für die letzte Phase der Putzarbeiten unter Anwendung von Gipsputzen. Die Feinspachtelmasse CEKOL B-45 Finisz ist plastisch, leichtgängig zu verarbeiten und bildet nach dem Aushärten und anschließendem Schleifen eine sehr glatte Oberfläche. Sie kann mit sämtlichen Farbsorten gestrichen werden.

VERARBEITUNG

Die Masse ist mit Hilfe von Werkzeugen aus rostfreiem Stahl bzw. Kunststoff aufzutragen. Die nächste Schicht kann nach dem Ansteifen und Austrocknen der ersten Schicht aufgetragen werden. Die Spachtelmasse kann glatt aufgetragen werden bzw. man kann sie zur Gestaltung von verschiedenen dekorativen Formen und Oberflächen anwenden. Die Textur der Oberfläche hängt von den verwendeten Werkzeugen ab. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit fließendem Wasser reinigen.

LAGERBEDINGUNGEN

Bitte in Originalverpackungen, in trockenen und verdunkelten Räumen, fern von Wärmequellen aufbewahren. Vor höheren Temperaturen und Frost schützen.

HINWEISE

1. Bei stark saugenden Untergründen mit tief eindringendem Grundiermittel CEKOL DL-80 grundieren.
2. Das Produkt ist mit Hilfe von Edelstahl- bzw. Kunststoffwerkzeugen aufzutragen.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	EN 15824
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+5°C bis +30°C
Schichtdicke:	bis zu 3 mm
Verbrauch:	ca.1,5 kg/m ² /mm
Trocknungszeit:	hängt von der aufgetragenen Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab: ca. 6 Stunden bei einer Schichtdicke von ca. 1-2 mm (bei der Temperatur von ca. 22°C±2 und Feuchtigkeit von 30%).
Haftung zum Untergrund:	aus Beton: ≥ 1,1 N/mm ²
