

CEKOL DL-50

Universalgrund

- erhöht die Haftung
- verstärkt den Untergrund
- für innen und außen
- vor dem Streichen, Spachteln, Putzen und Kleben



EINSATZBEREICH

Die Grundieremulsion CEKOL DL-50 ist für saugende Mineraluntergründe bestimmt und kann während allen Renovierungs- und Ausbaurbeiten verwendet werden. Sie kann innerhalb und außerhalb von Gebäuden verwendet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Überreste von Ölfarben und lose Sandkörner usw. müssen mit Hilfe eines Spachtels entfernt werden. Der Untergrund muss sauber, fest und fettfrei sein.

EIGENSCHAFTEN

Die Grundieremulsion verstärkt den Untergrund und erhöht die Festigkeit und Haftung der eingesetzten Baumaterialien an dem Untergrund. CEKOL DL-50 ist nicht toxisch und unbrennbar. CEKOL DL-50 bildet nach dem Austrocknen durchsichtigen Film, der diffusionsoffen und gegen die Wassereinwirkung und alkalische Stoffe beständig ist.

VERARBEITUNG

Die Emulsion ist gebrauchsfertig und ist mit einem Pinsel, einer Rolle bzw. im Spritzverfahren am besten zwei-, dreimal aufzutragen. Die nächste Schicht kann nach dem Austrocknen der ersten Schicht aufgetragen werden. Nach dem vollständigen Austrocknen der grundierten Oberfläche kann man mit der Ausführung von weiteren Arbeiten z.B. Putzen, Auftragen der Spachtelmasse, Streichen usw. beginnen.

LAGERBEDINGUNGEN

Bitte in Originalverpackungen, in trockenen und verdunkelten Räumen, fern von Wärmequellen aufbewahren. Vor höheren Temperaturen und Frost schützen.

HINWEISE

Pfützenbildung vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Produkteigenschaften nach:	PN-C-81906:2003
Trocknungszeit:	je nach der Temperatur und Feuchtigkeit: ~ 6 h
Verbrauch:	je nach der Saugfähigkeit des Untergrundes: 1l pro 5 ÷ 15 m ²
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 25°C
Das Produkt besitzt:	Hygiene-Attest
Verpackung 5l:	EAN: 5906474540057
